



Lunettes 3D active DLP-Link





Profitez des lunettes EDGE 1.1+ sur votre projecteur 3D DLP sans émetteur additionnel requis

- Ne nécessite pas d'écran métallique, image de qualité pour tous les sièges de la salle
- Autonomie de 80H
- 56 grammes seulement
- Images lumineuses et couleurs naturelles
- Economie d'énergie grâce à une fonction d'arrêt automatique des lunettes (Auto Off)
- Très confortables grâce à une pièce de nez en caoutchouc (fournie) et 3 tailles de branches ajustables (en option)



Paris Guangzhou Hong Kong London Los Angeles München New Delhi Sao Paulo Valencia





PERFORMANCES

Installation Recommandée	
Type de projecteur	DLP «3D Ready»
Écran	Blanc - gain 1.0/1.2/...
Émetteur compatible	Non nécessaire
Performances	
Transmission optique	38%
Contraste stéréoscopique	>940:1
Champ de vision (H, V)	170° - 115°

COMPATIBILITÉ

Projecteurs 3D	
DCI*	Non
DLP	Oui (Optimal)
3xDLP	Oui (projecteur SIM2)
DILA (JVC, DreamVision, Wolf Cinema)	Non
SXRD (Sony, Mitsubishi...)	Non
3xLCD (Epson, Panasonic...)	Non
Ecrans Plats 3D	
Plasma	Non
TV3D LCD/LED	Non
Ecrans et PC 3D LCD	Non
Télévisions DLP	Oui
Ecrans 3D Passifs	Non
Protocoles 3D	
Cinema 3D (IR)	Non
HomeCinema 3D(DLP-Link)	Oui
Universal TV3D IR	Non
Universal 3D Computer IR	Non
Volfoni RF 3D	Non
Bluetooth	Non
Frame Rates	
96 Hz HFR & Home Cinema 3D	Oui
120 Hz Sport HFR & 3D-Ready™	Oui
144 Hz Triple Flash 3D Cinema	Oui

* Barco, Christie, Cinemeccanica, Kinoton, Nec

SPÉCIFICATIONS

Optique	
Type de cristal liquide	STN
Tailles des verres	55X31mm
Lumière résiduelle (LEF)	18,5%
Transition (90%)	1300µs
Énergie	
Alimentation	CR 2032
Autonomie	80H (auto OFF)
Certification	
CE	Oui
ROHS	Oui
Qualification	
Texas Instruments	Oui
DLP	
Longueur d'onde	Lumière visible
Logistique	
Température de fonctionnement	De 0°C à 40°C
Température de stockage	De -5°C à 50°C
Humidité relative	De 20% à 80%
Dimensions produit (LxlxH)	180x160x45mm
Poids produit	56 g
Garantie	1 an

PACKAGING (POUR 20)

Composition	
20 paires de lunettes avec branches M	
20 piles standards (CR2032)	
1 clé pour le changement des piles	
1 manuel d'utilisation	
Accessoires optionnels	
Branches S, M et L	
Lingettes antibactériennes	
Pile CR 2032	
Housse de stockage (pour environ 80 lunettes)	
Poids et Dimensions	
Dimensions packaging(LxlxH)	n/a
Poids packaging	n/a
Référence commande	VPEG-02100



www.volfoni.com



Paris Guangzhou Hong Kong London Los Angeles München New Delhi Sao Paulo Valencia